



ZOOMLION

Короткобазные краны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.zoomlion.nt-rt.ru || эл. почта: znm@nt-rt.ru

RT25

1. Гибкое вождение и мобльная эксплуатация
- ? Колёсная формула: 4х4, все колёса ведущие и управляемые
- ? Маленький радиус поворота
2. Отлично производительность бездорожья
- ? Большой клиренс, угол подхода и выхода
- ? Гидравлическая система подвески
- ? Большие внедорожные колёса с протектором
- ? Способность передвигаться с грузом на крюке и кранов самоходныхмобильность типа
3. Система управления
- ? Открытый тип и гидравлическое пропорциональное управление пилота
- ? Пропорциональная система регулирования скорость
4. Комфортабельная кабина крана с высоками функциональностями
- ? Регулированная сиденья оператора
- ? С кондиционером и обогревателям в кабине водителя и оператора
- ? Два в одной кабина водителя и оператора



	Название параметра	Значение	Замечание
Эксплуатационные параметры	Максимальная грузоподъемность	25 Тон	
	Рабочий радиус	3 М	
	Максимальный грузовой момент основной стрелы	980 кН.м	
	Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы	549 кН.м	
	Максимальная высота подъема главной стрелы	31 М	Не читаем деформацию стрелы и гусека
	Максимальный высота подъем стрелы с гуськом	44.8 М	
Параметры рабочей скоростью	Максимальная скорость одного каната(главная лебедка)	150 М/мин	
	Время подъема стрелы	46 Сек.	
	Время раздвижения выносной стрелы	60 Сек.	
	Скорость поворота	0-2.2 об/мин	
Транспортные параметры	Максимальная транспортная скорость(вперёд/назад)	40/25 Км/час	
	Колёсная база	3.6 М	
	Ширина колёи(передней/задней)	2.2 М	
	Масимальный уклон	67%(теоритический)	
	Минимальный радиус поворота	7.1 М	
Параметры веса	Масса в транспортной состоянии	28.85 Тон	
	Нагрузка на оси(передние)	14.1 Тон	
	Нагрузка на оси(задние)	14.75 Тон	
Параметры размера	Габириты(ДхШхВ)	11790×2610×3600 ММ	
	Продольное расстояние опора	6.6 М	
	Поперечное расстояние опора	6.5 М	
	Длина главной стрелы	9.605-30.005 М	
	Угол возвышения главной стрелы	-1-80°	
	Длина гуська	8.65□13.55 М	

RT75

	Название параметра	Значение	Замечание
Эксплуатационные параметры	Максимальная грузоподъемность	75 Тон	
	Рабочий радиус	3 М	
	Максимальный грузовой момент основной стрелы	2814 кН.м	
	Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы	1184 кН.м	
	Максимальная высота подъема главной стрелы	39.2 М	Не читаем деформацию стрелы и гусека
	Максимальный высота подъем стрелы с гуськом	56.8 М	
Параметры рабочей скорости	Максимальная скорость одного каната(главная лебедка)	125 М/мин	
	Время подъема стрелы	70 Сек.	
	Время раздвижения выносной стрелы	120 Сек.	
	Скорость поворота	0.35-2 об/мин	
Транспортные параметры	Максимальная транспортная скорость(вперёд/назад)	41/41 Км/час	
	Колёсная база	4.15 М	
	Ширина колёи(передней/задней)	2.632 М	
	Масимальный уклон	75%(теоритический)	
	Минимальный радиус поворота	7.8 М	
Параметры веса	Масса в транспортной состоянии	53.1 Тон	
	Нагрузка на оси(передние)	27.7 Тон	
	Нагрузка на оси(задние)	25.4 Тон	
Параметры размера	Габириты(ДхШхВ)	14897×3400×3840 ММ	
	Продольное расстояние опора	7.38 М	
	Поперечное расстояние опора	7.3 М	
	Длина главной стрелы	12.5-38.5 М	
	Угол возвышения главной стрелы	-3-78°	
	Длина гуська	10□17 М	

RT35

	Название параметра	Значение	Замечание
Эксплуатационные параметры	Максимальная грузоподъемность	35 Тон	
	Рабочий радиус	3 М	
	Максимальный грузовой момент основной стрелы	1347 кН.м	
	Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы	870 кН.м	
	Максимальная высота подъема главной стрелы	31 М	Не читаем деформацию стрелы и гусека
	Максимальный высота подъем стрелы с гуськом	46 М	
Параметры рабочей скоростью	Максимальная скорость одного каната(главная лебедка)	150 М/мин	
	Время подъема стрелы	46 Сек.	
	Время раздвижения выносной стрелы	70 Сек.	
	Скорость поворота	0-2.5 об/мин	
Транспортные параметры	Максимальная транспортная скорость(вперёд/назад)	38/15 Км/час	
	Колёсная база	3.82 М	
	Ширина колёи(передней/задней)	24.44 М	
	Масимальный уклон	57%(теоритический)	
	Минимальный радиус поворота	6.5 М	
Параметры веса	Масса в транспортной состоянии	32 Тон	
	Нагрузка на оси(передние)	15.03 Тон	
	Нагрузка на оси(задние)	16.97 Тон	
Параметры размера	Габириты(ДхШхВ)	11935×2980×3600 ММ	
	Продольное расстояние опора	6.81 М	
	Поперечное расстояние опора	6.8М	
	Длина главной стрелы	9.8-31 М	
	Угол возвышения главной стрелы	-3-78°	
	Длина гуська	9□15 М	

RT100

	Название параметра	Значение	Замечание
Эксплуатационные параметры	Максимальная грузоподъемность	100 Тон	
	Рабочий радиус	3 М	
	Максимальный грузовой момент основной стрелы	3339 кН.м	
	Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы	1388 кН.м	
	Максимальная высота подъема главной стрелы	45.6 М	Не читаем деформацию стрелы и гусека
	Максимальный высота подъем стрелы с гуськом	63 М	
Параметры рабочей скорости	Максимальная скорость одного каната(главная лебедка)	126 М/мин	
	Время подъема стрелы	82 Сек.	
	Время раздвижения выносной стрелы	170 Сек.	
	Скорость поворота	0-1.5 об/мин	
Транспортные параметры	Максимальная транспортная скорость(вперёд/назад)	24/15 Км/час	
	Колёсная база	4.6 М	
	Ширина колёи(передней/задней)	2.86 М	
	Масимальный уклон	74%(теоритический)	
	Минимальный радиус поворота	8.16 М	
Параметры веса	Масса в транспортной состоянии	67 Тон	
	Нагрузка на оси(передние)	34.2 Тон	
	Нагрузка на оси(задние)	32.8 Тон	
Параметры размера	Габириты(ДхШхВ)	14247×3620×3960 ММ	
	Продольное расстояние опора	8 М	
	Поперечное расстояние опора	7.9 М	
	Длина главной стрелы	11.5-43 М	
	Угол возвышения главной стрелы	-3-78°	
	Длина гуська	10.8□18.5 М	

RT55

	Название параметра	Значение	Замечание
Эксплуатационные параметры	Максимальная грузоподъемность	55 Тон	
	Рабочий радиус	3 М	
	Максимальный грузовой момент основной стрелы	1967 кН.м	
	Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы	1126 кН.м	
	Максимальная высота подъема главной стрелы	34.8 М	Не читаем деформацию стрелы и гусека
	Максимальный высота подъем стрелы с гуськом	52.4 М	
Параметры рабочей скорости	Максимальная скорость одного каната(главная лебедка)	150 М/мин	
	Время подъема стрелы	56 Сек.	
	Время раздвижения выносной стрелы	100 Сек.	
	Скорость поворота	0-2.5 об/мин	
Транспортные параметры	Максимальная транспортная скорость(вперёд/назад)	39/15 Км/час	
	Колёсная база	3.95 М	
	Ширина колёи(передней/задней)	2.605 М	
	Масимальный уклон	75%(теоритический)	
	Минимальный радиус поворота	7.3 М	
Параметры веса	Масса в транспортной состоянии	40.2 Тон	
	Нагрузка на оси(передние)	21.44 Тон	
	Нагрузка на оси(задние)	18.76 Тон	
Параметры размера	Габириты(ДхШхВ)	13100×3300×3750 ММ	
	Продольное расстояние опора	6.9 М	
	Поперечное расстояние опора	6.9М	
	Длина главной стрелы	10.8-34 М	
	Угол возвышения главной стрелы	-3-78°	
	Длина гуська	10□17 М	

RT60

	Название параметра	Значение	Замечание
Эксплуатационные параметры	Максимальная грузоподъемность	60 Тон	
	Рабочий радиус	2.8М	
	Максимальный грузовой момент основной стрелы	1991 кН.м	
	Максимальный грузовой момент вытянутой стрелы	1166 кН.м	
	Максимальная высота подъема главной стрелы	45.4 М	Не читаем деформацию стрелы и гусека
	Максимальный высота подъем стрелы с гуськом	62.2 М	
Параметры рабочей скорости	Максимальная скорость одного каната(главная лебедка)	150 М/мин	
	Время подъема стрелы	56 Сек.	
	Время раздвижения выносной стрелы	140 Сек.	
	Скорость поворота	0-2.5 об/мин	
Транспортные параметры	Максимальная транспортная скорость	39 Км/час	
	Колёсная база	3.95 М	
	Ширина колёи(передней/задней)	2.605 М	
	Масимальный уклон	75%(теоритический)	
	Минимальный радиус поворота	7.3 М	
Параметры веса	Масса в транспортной состоянии	44.26 Тон	
	Нагрузка на оси(передние)	25.22 Тон	
	Нагрузка на оси(задние)	19.04 Тон	
Параметры размера	Габириты(ДхШхВ)	13622×3300×3750 ММ	
	Продольное расстояние опоры	6.9 М	
	Поперечное расстояние опоры	6.9М	
	Длина главной стрелы	11.4-43 М	
	Угол возвышения главной стрелы	-3-78°	
	Длина гуська	10□17 М	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93