



Башенные краны с оголовком

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.zoomlion.nt-rt.ru || эл. почта: znm@nt-rt.ru

D800-42

1. Эксплуатационные параметры D800-42: эксплуатационные параметры и технические данные соответствуют национальным и международным требованиям.

- ? Макс. длина гуська: 80 м. Длина гуська при различных вариантах монтажа может поступательно уменьшаться на 10 метров. Мин. длина гуська составляет 30 м.
- ? Макс. грузоподъемность 42 т.
- ? Макс. грузоподъемность на конце гуська: 18,6 т
- ? Макс. грузовой момент 8000 т.м.
- ? Макс. рабочая высота незакрепленного крана: 75 м. Макс. рабочая высота закрепленного крана: 257,4 м.
- ? Подъемный механизм: QPL4272; мощность: 132 кВт; общая длина троса: 1050 м.
- ? Механизм поворота: HVV145.B1.130C; HVV145.B2.130C, мощность: 4×145 Н.м
- ? Механизм перемещения крановой тележки: BP185; мощность: 18,5 кВт.

2. Электрическая система управления

Управление ПЛК обеспечивает повышенную надежность и безопасность электрической системы управления. Электрические компоненты произведены известными иностранными компаниями с использованием передовых технологий, срок их службы в 3-4 раза превышает срок службы изделий местного производства, они отличаются надежностью, безотказностью, легкостью технического обслуживания и ремонта.

3. Технические особенности

- ? Кран может работать в различных режимах и имеет широкое применение;
- ? Машина в сборе имеет красивый внешний вид, широко распространенный во всем мире;
- ? Кран отличается высокой рабочей скоростью и возможностью легко ее регулировать. В механизме перемещения крановой тележки и в механизме поворота используется плавная регулировка скорости при помощи регулировки частоты. Это решение является самым передовым, оно обеспечивает стабильность и надежность работы
- ? Изолированная просторная кабина с хорошим обзором обеспечивает хорошие условия работы для операторов
- ? Кран оснащен различными механическими и электронно-механическими устройствами безопасности, которые необходимы для тяжелых условий работы, а также для обеспечения надежной работы башенного крана.

Номинальный грузовой момент (кН.м)		8000						
Высота подъема		Кратность запасовки полиспаста		Незакрепленный стационарный кран			Закрепленный кран	
		α□2		75			257.4	
		α□4		75			128.7	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы			80			
		Мин. вылет стрелы			5.4			
Макс. грузоподъемность (т)		42						
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4			
	Скорость (м/мин.)	72	57.6	28.8	36	28.8	14.4	
	Грузоподъемность (т)	4	10.5	21	8	21	42	
	Мощность (кВт)	132						
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)			0□50			
		Мощность (кВт)			18.5			
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)			0□0.6			
		Мощность (кВт)			7.5×4			



Номинальный грузовой момент (кН.м)		52000											
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста			Незакрепленный стационарный кран						Закрепленный кран		
		α□4 (Одна тележка)			90.2						315		
		α□6 (Одна тележка)			90.2						210		
		α□8 (Две крановых тележки)			90.2						315		
		α□12 (Две крановых тележки)			90.2						210		
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы						40/50					
		Мин. вылет стрелы						9					
Макс. грузоподъемность (т)		240											
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□4 (Одна тележка)			α□6 (Одна тележка)			α□8 (Две крановых тележки)			α□12 (Две крановых тележки)		
	Скорость (м/мин.)	34	22.5	11.3	22.5	15	7.5	34	22.5	11.3	22.5	15	7.5
	Грузоподъемность (т)	20	40	80	30	60	120	40	80	160	60	120	240
	Мощность (кВт)	2×186											
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)						0□5/10/15/20					
		Мощность (кВт)						18.5					
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)						0□0.4					
		Мощность (кВт)						18.5×4					

•D5200-240

•TC6013A-6F

Номинальный грузовой момент (кНм)		800			
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран		Закрепленный кран
		α□2	45		216
		α□4	45		108
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы		60	
		Мин. вылет стрелы		2.5	
Макс. грузоподъемность (т)		6			
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2		α□4	
	Скорость (м/мин.)	80	40	40	20
	Грузоподъемность (т)	1.5	3	3	6
	Мощность (кВт)	24/24			
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)		0□55	
		Мощность (кВт)		4.0	
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)		0□0.8	
		Мощность (кВт)		5.5×2	

•TC6015A-10

Номинальный грузовой момент (кНм)		1250			
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран		Закрепленный кран
		α□2	60		220
		α□4	60		110
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы		60	
		Мин. вылет стрелы		2.5	
Макс. грузоподъемность (т)		10			
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2		α□4	
	Скорость (м/мин.)	80	40	40	20
	Грузоподъемность (т)	2.5	5	5	10
	Мощность (кВт)	37			
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)		0□55	
		Мощность (кВт)		5.5	
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)		0□0.8	
		Мощность (кВт)		5.5×2	

ТС7525-16D

Номинальный грузовой момент (кНм)		2500				
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран		Закрепленный кран	
		α□2	51.3		240.3	
		α□4	51.3		120.15	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы		75		
		Мин. вылет стрелы		3.5		
Макс. грузоподъемность (т)		16				
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2		α□4		
	Скорость (м/мин.)	75	37.5	37.5	18.75	
	Грузоподъемность (т)	4	8	8	16	
	Мощность (кВт)	60				
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)		0□100		
		Мощность (кВт)		11		
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)		0□0.6		
		Мощность (кВт)		7.5×2		

D1100-63

Номинальный грузовой момент (кН.м)		11000								
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста			Незакрепленный стационарный кран				Закрепленный кран	
		α□2			90.8				210.5	
		α□4			90.8				105.25	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы					70			
		Мин. вылет стрелы					6.5			
Макс. грузоподъемность (т)		63								
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4			α□6		
	Скорость (м/мин.)	72	57.6	28.8	36	28.8	14.4	24	19.2	9.6
	Грузоподъемность (т)	4	10.5	21	8	21	42	12	31.5	63
	Мощность (кВт)	132								
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)					0□50			
		Мощность (кВт)					18.5			
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)					0□0.6			
		Мощность (кВт)					18.5×3/18.5×2			

ТС5010-4

Номинальный грузовой момент (кНм)		630					
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран			Закрепленный кран	
		α□2	29.3			135.7	
		α□4	29.3			67.85	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы			50		
		Мин. вылет стрелы			2.5		
Макс. грузоподъемность (т)		4					
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4		
	Скорость (м/мин.)	65	32.5	9.7	32.5	16.25	4.85
	Грузоподъемность (т)	1	2	2	2	4	4
	Мощность (кВт)	15/15/4					
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)			40/20		
		Мощность (кВт)			2.4/1.5		
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)			0 □0.6		
		Мощность (кВт)			3.7		

ТС6013А-6

Номинальный грузовой момент (кНм)		800					
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран			Закрепленный кран	
		α□2	46			220	
		α□4	46			110	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы			60		
		Мин. вылет стрелы			2.5		
Макс. грузоподъемность (т)		6					
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4		
	Скорость (м/мин.)	80	40	40	20		
	Грузоподъемность (т)	1.5	3	3	6		
	Мощность (кВт)	24/24					
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)			0□55		
		Мощность (кВт)			4.0		
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)			0□0.8		
		Мощность (кВт)			5.5×2		

ТС7013-10D

Номинальный грузовой момент (кНм)		1600				
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран		Закрепленный кран	
		α□2	60		200	
		α□4	60		100	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы		70		
		Мин. вылет стрелы		2.5		
Макс. грузоподъемность (т)		10				
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2		α□4		
	Скорость (м/мин.)	100	50	50	25	
	Грузоподъемность (т)	2.5	5	5	10	
	Мощность (кВт)	55/55				
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)		0□55		
		Мощность (кВт)		5.5		
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)		0□0.6		
		Мощность (кВт)		7.5×2		

ТС8039-25(CE)

Номинальный грузовой момент (кНм)		4000						
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран			Закрепленный кран		
		α□2	81			275		
		α□4	81			137.5		
Вылет стрелы (м)		Макс. рабочий ходовой конец			80			
		Мин. рабочий ходовой конец			3.5			
Макс. грузоподъемность (т)		25						
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4			
	Скорость (м/мин.)	80	53	27	40	27	13.5	
	Грузоподъемность (т)	1	6.25	12.5	2	12.5	25	
	Мощность (кВт)	63						
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)			0□100			
		Мощность (кВт)			11			
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)			0 □0.7			
		Мощность (кВт)			7.5×3			

D1500-63

Номинальный грузовой момент (кН.м)		15000								
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста			Незакрепленный стационарный кран				Закрепленный кран	
		α□2			85.1				204.8	
		α□4			85.1				102.4	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы				70				
		Мин. вылет стрелы				6.5				
Макс. грузоподъемность (т)		63								
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4			α□6		
	Скорость (м/мин.)	72	57.6	28.8	36	28.8	14.4	24	19.2	9.6
	Грузоподъемность (т)	4	10.5	21	8	21	42	12	31.5	63
	Мощность (кВт)	132								
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)				0□50				
		Мощность (кВт)				18.5				
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)				0□0.6				
		Мощность (кВт)				18.5×3/18.5×2				

TC5610-6

Номинальный грузовой момент (кНм)		800					
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран			Закрепленный кран	
		α□2	40.5			220	
		α□4	40.5			110	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы			56		
		Мин. вылет стрелы			2.5		
Макс. грузоподъемность (т)		6					
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4		
	Скорость (м/мин.)	80	40	8.88	40	20	4.44
	Грузоподъемность (т)	1.5	3	3	3	6	6
	Мощность (кВт)	24/24/5.4					
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)			50/25		
		Мощность (кВт)			3.3/2.2		
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)			0 □0.65		
		Мощность (кВт)			7.5		

TC6015A-10E

Номинальный грузовой момент (кНм)		1250			
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран		Закрепленный кран
		α□2	60		200
		α□4	60		100
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы		60	
		Мин. вылет стрелы		2.5	
Макс. грузоподъемность (т)		10			
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2		α□4	
	Скорость (м/мин.)	80	40	40	20
	Грузоподъемность (т)	2.5	5	5	10
	Мощность (кВт)	37			
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)		0□55	
		Мощность (кВт)		5.5	
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)		0□0.8	
		Мощность (кВт)		5.5×2	

TC7013-10E

Номинальный грузовой момент (кНм)		1600			
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран		Закрепленный кран
		α□2	60		200
		α□4	60		100
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы		70	
		Мин. вылет стрелы		2.5	
Макс. грузоподъемность (т)		10			
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2		α□4	
	Скорость (м/мин.)	100	50	50	25
	Грузоподъемность (т)	2.5	5	5	10
	Мощность (кВт)	55/55			
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)		0□55	
		Мощность (кВт)		5.5	
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)		0□0.6	
		Мощность (кВт)		7.5×2	

ТС8039-25

Номинальный грузовой момент (кНм)		4000					
Подъемная высота(м)		Кратность запасовки полиспаста	Незакрепленный стационарный кран			Закрепленный кран	
		α□2	81			275	
		α□4	81			137.5	
Вылет стрелы (м)		Макс. вылет стрелы			80		
		Мин. вылет стрелы			3.5		
Макс. грузоподъемность (т)		25					
Подъемный механизм	Кратность запасовки полиспаста	α□2			α□4		
	Скорость (м/мин.)	80	53	27	40	27	13.5
	Грузоподъемность (т)	1	6.25	12.5	2	12.5	25
	Мощность (кВт)	63					
Тяговый механизм		Скорость (м/мин.)			0□100		
		Мощность (кВт)			11		
Механизм поворота		Скорость (об/мин.)			0□0.7		
		Мощность (кВт)			7.5×3		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
- Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
- Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
- Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93